

DÉSHYDRATEURS, VOYANTS & TUBES



FILTRES DÉSHYDRATEURS

- Haute capacité d'absorption des acides et de l'humidité
- Conditions nominales de fonctionnement : Température d'évaporation : - 15°C ; Température de condensation : +30°C ; Chute de pression : 0,07 bar
- Pression maxi de service : 42 bar
- Plage de température : -40 à +70°C

Réf.	Raccor- dement	Dimensions		Puissance en kW (Capacité frigorifique)				
	liquide	Longueur en mm	Diam. en mm	R134a	R22 / R410a	R407C	R404A / R507	
Raccordement mâle à visser (SAE)								
HLK 052	1/4"	122	67	6,05	8,16	7,81	5,35	5,35
HLK 082	1/4"	143		6,65	8,02	8,62	5,94	5,56
HLK 083	3/8"	151		11,71	15,30	15,33	10,34	9,99
HLK 163	3/8"	175		11,22	14,95	14,45	9,78	9,53
HLK 164	1/2"	180		20,68	27,47	27,33	18,39	18,05
Raccordement à braser (ODF)								
HLK 052S	1/4"	113	67	9,55	12,73	12,34	8,51	8,12
HLK 082S	1/4"	133		8,97	12,17	11,75	7,84	7,84
HLK 083S	3/8"	135		13,22	17,16	16,81	11,57	11,22
HLK 163S	3/8"	159		12,70	16,85	16,78	11,11	11,01
HLK 164S	1/2"	160		24,97	32,42	31,69	21,84	21,17

VOYANTS DE LIQUIDE



Références	Raccordement
V1/4SAE-MF	1/4" Mâle / femelle
V3/8SAE-MF	3/8" Mâle / femelle
V1/2SAE-MF	1/2" Mâle / femelle
Références	Raccordement
V1/4ODF	1/4" à braser
V3/8ODF	3/8" à braser
V1/2ODF	1/2" à braser

TUBES CAPILLAIRES & VANNE D'ACCÈS SCHRADER



Références	Désignation
900M	Capillaire avec 2 écrous 1/4" - Longueur 900mm
1500M	Capillaire avec 2 écrous 1/4" - Longueur 1500mm
SU-04	Vannes d'accès schrader avec embout cuivre 1/4"
SU-05	Vannes d'accès schrader avec embout cuivre 5/16"
SU-06	Vannes d'accès schrader avec embout cuivre 3/8"